

## Cerrojo ERP



### 1. Descripción

Cerrojo disuasorio para operadores Visio100, Visio125, Visio 175 y Visio+ integrado en una puerta corredera. Permite bloquear la apertura de la puerta siempre y cuando esta disponga de tensión. En caso de falta de tensión la puerta podrá abrirse sin ningún esfuerzo adicional al de una puerta que no disponga de cerrojo.

### 2. Características técnicas

Tensión nominal	12VDC
Intensidad	0.336A
Resistencia	36 ohm
Espiras	1.050
Diámetro de hilo	0.24
Factor de marcha E.D.	100%
Potencia nominal	4W
Grado de protección	IP65
Fuerza de mantenimiento	65N
Remanencia	2% Aprox.

### 3. Normativa de aplicación

Directiva de Baja Tensión	2014/35/UE
Directiva de Compatibilidad Electromagnética	2014/30/UE
Reglamento de Productos de la Construcción	2011/305/UE
Directiva de Máquinas	2006/42/CE
Puertas automáticas peatonales. Norma de producto.	EN 16361
Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso.	EN 16005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Accionadores de puertas.	IEC 60335-2-103
Dispositivos de detección	EN 12978
Sistemas de seguridad contra incendios (S.S.I.) Dispositivos accionados de seguridad (D.A.S.)	NFS 61-937

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual.  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Servicio técnico y contacto del fabricante:  
Via Augusta, 85-87, 6ª Planta 08174 Sant Cugat del Vallès · Barcelona · España  
[manusa@manusa.com](mailto:manusa@manusa.com) +34 902 321 400 | +34 935 915 700