



MOLINETES

## Swing Gates

# AU-SG 322

► DOBLE CANAL

Sistema de puerta abatible bidireccional de alta capacidad, ideal para accesos de uso continuo. Su diseño moderno con brazos dobles permite el paso fluido y seguro en ambos sentidos.

- Recomendado para edificios públicos, estaciones de tren, universidades y centros corporativos donde se requiere gestión de accesos eficiente, cómoda y segura.

#### SEGMENTOS



Centros corporativos



Estaciones de tren



Universidades

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPO	Puerta abatible bidireccional
PASO ÚTIL	Hasta 1200 mm
MOTOR	BLDC 24V - 40W
ESTRUCTURA	Acero inoxidable SUS304
APERTURA/CIERRE	1 segundo
SENSORES	8 pares infrarrojos
MODO DE OPERACIÓN	Unidireccional/bidireccional configurable
INTEGRACIÓN	Control de acceso, facial, tarjeta, QR
FUNCIONES	Antipinzaamiento, anticolisión, apertura automática por corte de energía

AU-SG  
322



## Swing Gates

# AU-SG 326

► COMPACTO

Versión simplificada de una sola vía con diseño delgado y elegante. Ideal para oficinas, gimnasios, edificios institucionales o donde el espacio es limitado.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPO	Puerta abatible de un solo canal
PASO ÚTIL	Hasta 950 mm
MOTOR	BLDC 24V - 40W
MATERIAL	Acero inoxidable SUS304
APERTURA/ CIERRE	1 segundo
SENSORES	4 pares infrarrojos
MODO DE OPERACIÓN	Bidireccional configurable
INTEGRACIÓN	Lectores, RFID, reconocimiento facial
FUNCIONES	Auto-reset y apertura automática ante corte eléctrico

► Ofrece un balance perfecto entre seguridad, funcionalidad y estética, manteniendo las funciones esenciales de control de acceso en un formato compacto.

AU-SG  
326

### SEGMENTOS



Edificios  
institucionales



Oficinas